

PRESURIZADOR

Wall Mounted con sistema Jet Pulse

Características

GABINETE METALICO

- ✓ Ac. Laminado ASTM A-36, espesor 1,9 mm.
- ✓ TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Limpieza química, lavado fosfatizado y pasivado.
- ✓ PINTURA: Poliéster Electroestática.
- ✓ DIMENSIONES: 0,6X0,9X2,3
- ✓ PESO: 300 Kg.



FICHA TECNICA Y MODELOS

Descripción	LPMJFC-01	LPMJFC-02	LPMJFC-03	LPMJFC-04	LPMJFC-05
	STDC/EC	STDC/EC	STDC/EC	LTDC/EC	LTDC/EC
Caudal de Aire Nominal (m3/h)	850	1700	2800	4500	6000
Potencia máx. Ventilador EC (KW)	0,5	0,5	2,5	2,5	3
Potencia máx. Compresor (KW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Alimentación de Red	1f - 230V - 50Hz	1f - 230V - 50Hz	3f- 380V - 50Hz	3f- 380V - 50Hz	3f- 380V - 50Hz
Tipo de Filtros	Cartuchos	Cartuchos	Cartuchos	Cartuchos	Cartuchos
Material Filtrante	Celulosa/Poliéster	Celulosa/Poliéster	Celulosa/Poliéster	Celulosa/Poliéster	Celulosa/Poliéster
	(80/20)%	(80/20)%	(80/20)%	(80/20)%	(80/20)%
Superficie Filtrante Total (m2)	17	34	34	59	59
Eficiencia Filtración, Cartuchos (>0,5 micrones)	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Válvulas Solenoides, N°	1	2	2	2	2
Ventilador Electrónicamente Conmutado	SI	SI	SI	SI	SI
Tablero Eléctrico y de Control (PLC)	SI	SI	SI	SI	SI
Compresor digital libre de aceite	SI	SI	SI	SI	SI
Sist. Jet-Pulse funcionamiento Automático	SI	SI	SI	SI	SI
NC. Detención Remota, Alarma Incendio	SI	SI	SI	SI	SI
NC. Habilitar Remoto	SI	SI	SI	SI	SI
NA. Aviso Remoto Equipo en Falla	SI	SI	SI	SI	SI
NA. Aviso remoto Equipo Operativo	SI	SI	SI	SI	SI
Sensor "diferencial Presión" Sala	SI	SI	SI	SI	SI

MODULOS DE FILTRADO QUIMICO

El equipo cuenta con la alternativa de insertar módulos.

Los módulos cuentan con media química filtrante para gases.

Fácil instalación y recambio.

Permite caudales bajos hasta

